

Jabra GN

EVOLVE 20 et EVOLVE 20SE

Conçu pour le contrôle d'appel.

Micro-casque professionnel filaire.

Gestion simplifiée des appels.

-  Un son de qualité.
-  Connectivité plug-and-play
-  Unité de contrôle d'appel pour une gestion simplifiée des appels
-  Modèles proposés en USB-A ou USB-C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations générales	Contenu de la boîte	Micro-casque Jabra Evolve 20/20SE, contrôleur USB, coussinets d'oreille en mousse Evolve 20/coussinets d'oreille en similicuir Evolve 20SE, documentation
	Dimensions de l'emballage (L x l x H)	23 x 18 x 3,5 cm
	Dimensions de l'unité principale	Mono : 149,6 x 59,5 x 17,1 mm Stéréo : 151,2 x 59,5 x 170,4 mm
	Poids (avec styles de maintien principaux)	Stéréo 132 g Mono 104 g
	Matériaux utilisés	Arceau doux et coussinets d'oreille supra-auriculaires confortables. Modèles Evolve 20SE livrés avec coussinets d'oreille en similicuir
	Garantie	2 ans
	Jabra Direct/Jabra Xpress	Oui
	Jabra Sound+	Non
	Caractéristiques et fonctions LED	Voyant d'occupation, appels entrants, notifications Teams*
Audio	Bande passante micro-casque	Large bande
	Taille du haut-parleur	ø 28 x 3,9 mm
	Sensibilité du haut-parleur	93,6 dB SPL @ 1 kHz
	Impédance du haut-parleur	32+/-4.8Ω, @ 1.0 kHz
	Puissance d'entrée max. du haut-parleur	Entrée nominale 5mW @ 0,4V, entrée max. 10mW @ 0,56V
	Plage de fréquences du haut-parleur	150 Hz-7 kHz, @Sortie S.P.L -10 dB
	Bande passante haut-parleur en mode voix	150 Hz-7 kHz, @sortie S.P.L -10 dB
	Type de microphone	Condensateur à électret
	Sensibilité du microphone	F=1 kHz, pin=1Pa, 0 dB=1V/Pa, Min=-48 dB, Max=-44 dB
	Fréquence du microphone	100 Hz ~ 10 kHz @ 6 dB
	Bande passante microphone	Large bande
Protection auditive de l'utilisateur	Peakstop™	
Certifications	Homologations réglementaires : CE, FCC, KCC, RCM, UL, Certifications industrielles : Microsoft Teams*, Avaya, Cisco, etc.	
Maintien et confort	Format micro-casque	Arceau supra-auriculaire
Connectivité	Connexion (ordinateur et mobiles)	USB-A/USB-C
	Longueur du cordon	Câble de contrôle : 95 cm, câble HS : 120 cm
	Alimentation électrique	Alimentation USB par ordinateur
Informations supplémentaires	Consommation électrique du haut-parleur	Entrée nominale 5mW @ 0,4V, entrée max. 10mW @ 0,56V
	Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
	Température de stockage	-30 °C à +80 °C Températures de stockage : (-20 °C à +35 °C - 6 mois), (+35 °C à +45 °C - 3 mois), (+45 °C à +45 °C - 1 mois), (+60 °C à +70 °C - 1 heure sans dégradation), (+70 °C à +85 °C - max. 1 heure (dégradation <20%))

TYPE DE PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
Stéréo	4999-823-109	Jabra Evolve 20 MS Stéréo, USB-A	5706991016970
	4999-823-189	Jabra Evolve 20 MS Stéréo, USB-C	5706991023831
	4999-829-209	Jabra Evolve 20 UC Stéréo, USB-A	5706991016987
	4999-829-289	Jabra Evolve 20 UC Stéréo, USB-C	5706991023848
	4999-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Stéréo, USB-A	5706991021158
	4999-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Stéréo, USB-C	5706991024265
	4999-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Stéréo, USB-A	5706991021134
	4999-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Stéréo, USB-C	5706991024272
Mono	4993-823-109	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-A	5706991016994
	4993-823-189	Jabra Evolve 20 MS Mono, USB-C	5706991023855
	4993-829-209	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-A	5706991017007
	4993-829-289	Jabra Evolve 20 UC Mono, USB-C	5706991023862
	4993-823-309	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-A	5706991021141
	4993-823-389	Jabra Evolve 20SE MS Mono, USB-C	5706991024289
	4993-829-409	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-A	5706991021127
	4993-829-489	Jabra Evolve 20SE UC Mono, USB-C	5706991024296